



INSTRUCCIONES

Bovi-Bond es un adhesivo de uretano, de secado rápido, utilizado para pegar bloques de madera o de caucho a los cascos del ganado vacuno.

VENTAJAS

- Adherencia rápida y resistente Bovi-Bond se seca en 30 segundos
- Se necesitan pocos pasos en el procedimiento a seguir
- No se evapora ni huele. De aplicación segura en espacios cerrados.
- El material puede conservarse a cualquier temperatura
- Caducidad de 1 año

PREPARACION DEL CARTUCHO

1. Para abrir el cartucho quitar la punta con una tijera o cuchillo. Tenga cuidado de cortarlo en línea recta y no en ángulo
2. Coloque el cartucho en la pistola dosificador.
3. Antes de colocar la boquilla mezcladora, haga presión hasta que salga un poco de líquido para asegurarse de que ambos lados están dispensando.
4. Utilice únicamente boquillas mezcladoras Bovi-Bond.
Coloque la boquilla presionando hacia abajo y girando en dirección a las agujas del reloj.
5. Cuando termine, retire la boquilla inmediatamente y coloque de nuevo el tapón. Dispone de tapones en su distribuidor.
6. Para aplicaciones adicionales iguale el cartucho y coloque una nueva punta.

APLICACIÓN

Preparación del casco:

1. Recorte, lime y equilibre el casco como de costumbre (el disco afilador es mas rápido)
2. Seque el casco utilizando una pistola de calor o un secador de pelo
3. Rápidamente dispense Bovi-Bond directamente en el bloque en una tira de unos 15 Mm. de ancho. Esto depende de la forma de la pezuña.
4. Inmediatamente presione el bloque suavemente sobre la superficie limpia y seca y presione durante unos 20 segundos. Deje un espesor de 2 a 3 Mm. entre el bloque y el casco
5. El material debería estar duro y preparado para soportar peso en 2 o 3 minutos.

Nota: El producto no debe utilizarse sobre áreas húmedas, sangrantes o infectadas. Una vez cicatrizadas se puede aplicar Bovi-Bond. Bovi-Bond actúa mejor a una temperatura entre los 18 y 30 ° C. Cuando se utilizan bloques de caucho, limpiar con alcohol desnaturalizado y secar.

SUGERENCIAS PARA TEMPERATURAS FRIAS

1. Mantenga los cartuchos y bloques templados. Puntas: mantenga ambas puntas con un refrigerador aislado que disponga de calor microondas o en un jarro con agua caliente. De este modo se podrá dispensar mas fácilmente el material
2. Caliente el bloque con la pistola de calor durante 10 segundos
3. Mantenga el casco sin pisar el suelo durante un minuto mas de lo habitual.
4. Aplique calor de 10 a 15 segundo para fijar el bloque.

REF 46129 Bovi-Bond jeringa de 20 ml.

REF 46130 Bovi-Bond cartucho de 180 ml.

REF 46906 Pistola aplicadora para cartucho de 180 ml.

REF 46901 Boquillas mezcladoras (paquete de 12 pcs.)

REF 46921 Boquillas mezcladoras (paquete de 100 pcs.)

REF 46131 Tacos de madera (100 pcs.)

REF 46133 Tacos de Goma (50 pcs.)

REF 46910 Tapas para cerrar el cartucho de 100 pcs.

